

Accessoires	Description	Unité de vente	Profil			Schéma	Visuel en situation	Utilisation
			Ridgewood	Ultra-Plank	Ced'r- Tex			
Bande de départ	Aluminium Blanc Longueur 3 m	Unité	✓		✓			Fixation en partie basse des clins posés à l'horizontale
Clous annelés galvanisés	2.2 x 40 mm (≈ 15 p/m ²)	Boîte 5 kg (≈ 3 450 p)	✓	✓	✓	-		Fixation des clins
Clous annelés Inox A4	2.3 x 40 mm (≈ 15 p/m ²)	Boîte 0.5 kg (≈ 370 p)	✓	✓	✓	-		
Clous annelés Inox A4 Vents Forts	2.5 x 50 mm (≈ 15 à 30 p/m ² selon application)	Boîte 2.5 kg (≈ 1 500 p)	✓	✓	✓	-		
Coin extérieur continu de 25	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓				Finition des angles sortants ou finition des habillages de tableaux
Coin extérieur continu de 33					✓			
Coin extérieur continu de 55			✓	✓				
Coin extérieur individuel de 22	Aluminium assorti 200 mm utile	Boîte de 40 pièces (5 p/mL)			✓			Finition des angles sortants Ced'r- Tex
Coin intérieur continu	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓	✓			Finition des angles rentrants
Grille anti-rongeurs	PVC Coloris blanc ou marron Longueur 2.50 m Grilles aluminium ou autres dimensions sur commande : nous consulter	Unité	✓	✓	✓			Ventilation en partie basse. Anti intrusion d'insectes et de rongeurs
30 mm x 25 mm								
30 mm x 30 mm								
30 mm x 40 mm								
30 mm x 60 mm								
30 mm x 90 mm								
Grille de ventilation haute H13	Aluminium assorti Longueur 3 m Largeur 45 mm dont 30 mm perforés	Unité	✓	✓	✓			Finition et ventilation en partie haute. Anti intrusion d'insectes et de rongeurs
Grille de ventilation haute H22					✓			
Joint vertical continu de 13	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓				Jonction entre lames, évite les moulures de joint pour les façades > à 10 m de longueur
Joint vertical continu de 22					✓			
Kit peinture de retouche*	-	Pot 284 ml	✓	✓	✓	-		Peinture des tranches découpées et retouches < à 15 mm
Larmier de 20 mm	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓	✓			Joint de fractionnement (Ultra-Plank). Pose en zone sismique. Rejet d'eau au-dessus des menuiseries

Accessoires	Description	Unité de vente	Profil			Schéma	Visuel en situation	Utilisation
			Ridgewood	Ultra-Plank	Ced'r- Tex			
Larmier ventilé de 65 mm	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓	✓			Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation
Mastic acrylique coloré	-	Cartouche 300 ml	✓	✓	✓	-		Jonction entre clins posés à la verticale ou en diagonale
Moulure de joint 22	Aluminium assorti Hauteur 200 mm utile	Boîte de 20 p. ($\approx 1.6 \text{ p/m}^2$ pour façades > 10m ou $\approx 1.2 \text{ p/m}^2$ pour façades < 10m)			✓			Aboutement des clins à l'horizontale
Moulure de joint 30 <i>(Bicolore pour les coloris Gris Loup Et Barnwood)</i>	Aluminium assorti Hauteur 280 mm utile	Boîte de 20 p. ($\approx 1.2 \text{ p/m}^2$ pour façades > 10m ou $\approx 0.7 \text{ p/m}^2$ pour façades < 10m)	✓					
Moulure F13	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓				Finition ou jonctions d'angles entre bardage et enduit
Moulure F22					✓			
Moulure J13			✓	✓				
Moulure J22					✓			

Coloris Midnight Blue : Moulures de joint, mastic et peinture de retouche assortis. Autres accessoires disponibles en fabrication spéciale avec plus-value.

ACCESSOIRES SPÉCIAUX SUR-DEMANDE Toutes les dimensions et tous les coloris sur-mesure !

Appuis de fenêtres, couvertines, cornières, habillages de gouttières, Profils Z de recouvrement, moulures F13 rallongées, sous-bassements...

Accessoires*	Schéma	Visuel en situation	Accessoires*	Schéma	Visuel en situation
Appui de fenêtre			Moulure F13 Rallongée Finition ou jonction d'angles entre bardage et enduit		
Couvertine Finition du haut de façades, toits-terrasses			Larmier ventilé rallongé Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation		
Cornière Finition d'angles divers			Plat pour sous-bassements Finition des sous-bassements de bardages		
Profil de recouvrement Z Habillage, jonction entre bardage et toiture			*Accessoires en aluminium - Vendus à l'unité Tous les accessoires, toutes les dimensions et tous les coloris sur-commande : ☎ 02 38 60 66 25		